鉄筋探知器　ＲＰ－１



特　徴

◆コンクリート構造物の鉄筋の位置と方向を迅速、正確に探知します。
◆「かぶり厚」の測定は、スイッチの切替で最大１４０ｍｍまで（φ１６の鉄筋）できます。
◆鉄筋位置は信号音の大・小の変化で指示しますので、常にメーター指針を監視する必要はありません。

用　途

コンクリート構造物中の鉄筋位置と方向を探知し、そのかぶり厚を測定します。

仕　様

最大探知深さ	φ16㎜ 鉄筋を深さ 140㎜ 隔てて探知します
単一鉄筋の検知範囲	直径φ8㎜　深さ　120㎜ 直径φ16㎜　深さ　140㎜ 直径φ32㎜　深さ　160㎜
平行鉄筋の分解能	ﾋﾟｯﾁ 60㎜　かぶり厚 35㎜ ﾋﾟｯﾁ 75㎜　かぶり厚 50㎜ ﾋﾟｯﾁ 150㎜　かぶり厚 85㎜
探知レンジ	LOW　10～80㎜(φ16) HIGH　50～140㎜(φ16)
検出信号	メーター指針の振れ／信号音
大きさ・重さ	約 165(W)×90(H)×120(D)㎜　約 1.25Kg
電源	単 3 乾電池×4 本
付属品	革ケース(肩ひも付き)、サーチヘッド、取扱説明書